



Plan-Nr.	PWN-417-AUF-001	
Format	0,60 / 1,89	
	Kürzel	Datum
Erstellt	dw	21.09.2020
Geprüft	ER	21.09.2020
Freigabe	-	-
Revisiert Index A	-	-
Geprüft	-	-
Freigabe	-	-

Amt für Verkehr und Tiefbau
Röthlihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33
E-Mail amt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

A	.	.	.	.
Index	Änderung	Datum	Ges.	Gep.
Pfad	J:\PWN 417\33 Auflage 2020\08 Bewilligtes Auflagedossier\dwn\PWN-417_Situ_1_P_1_500 Auflage 2020			

Betonqualität:	
Allgemein Bauwerksteile	NPK F, Beton C 30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH), D _{max} =16/32mm, Cl 0,1, Konsistenzklasse C3
Pfahlbeton	
	NPK H, Beton C 25/30, sulfatbeständig (erstellt mit sulfatbeständigem Zement), D _{max} =32mm, Cl 0,1, Konsistenzklasse F4
Bewehrung:	
alle Bauwerksteile	Stahl B 500 B
Grossbohrpfähle	Stahl B 500 B
Anker	siehe Plan- und Profilprofile und Detailplan
Bewehrungsüberdeckungen:	
Generell	a _{conv} =50mm
Belagsaufbau Strasse:	
Deckschicht	SMA 11 35mm
Binderschicht	ACB 16 S 55mm
Tragschicht	ACT 22 N 60mm
Fundamentstochicht	UG G45 variabel

Legende genehmigt 2013

	Abbruch und Rückbau		Neubau		bestehend
---	---------------------	---	--------	---	-----------

Legende Genehmigungsinhalt 2020

 Neubau

