Kanton Solothurn

Gemeinde Grenchen

Genereller Entwässerungsplan (GEP)

Nutzungsplan GEP Teil Mitte

Situation 1 : 2000

Auflage vom 14. Januar 2002 bis 13. Februar 2002

Beschlossen vom Gemeinderat der Stadt Grenchen mit Beschluss Nr. 1824 vom 11. Dezember 2001

Grenchen,

Der Stadtpräsident:

Der Stadtschreiber:

Genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn mit RRB Nr. 1879 vom 17. Sept. 2002

Der Staatsschreiber:

Index	Datum	Änderungen	gez.	gepr.	gen.
	9/11				
2	10/2003	Eingrenzerschacht GNS 6973	mma	gen	gen
1	03.10.2001	Genehmigung durch RUK	ste	gen	gen

Grid: Grenchen
Datum: 06.11.98
gezeichnet: cb.
Schiene: 1.00 / 1.50
Rolle Nr.:
Eingrenzungsdatei/plotbuf.
Plotdatum: 10.07.2001
Plot: 4998.170 / B
Durchlauf: ares

BSB + Partner
Ingenieure und Planer

Büro Grenchen: Tel. 032/671 22 22, Fax 032/653 20 36
Büro Solothurn: Tel. 032/626 01 01, Fax 032/626 01 10

Legende

Genehmigungsinhalt

Begrenzungen/Gebiete:

- Gebiet mit Mischsystem
- Gebiet mit Trennsystem
- Die Versickerungsmöglichkeit ist im Baugesuchsverfahren zu prüfen.
- Kontrollschacht Nr. | Fläche des Teilentwässerungsgebietes in ha | Spitzenabflussbeiwert C in % | Einwohner pro ha

Entwässerungsleitungen:

Bestand:	Projektiert:	
BETO ⌀600/900	BETO ⌀600/900	Öffentliche Schmutzwasserleitung/Mischwasserleitung Kontrollschächte und Leitungen mit Schachtnummer und Leitungsbezeichnung
BETO ⌀600/900	BETO ⌀600/900	Öffentliche Meteorwasserleitung Kontrollschächte und Leitungen mit Schachtnummer und Leitungsbezeichnung
PVC ⌀200/250	PVC ⌀200/250	Private Schmutzwasserleitung/Mischwasserleitung
PVC ⌀200/250	PVC ⌀200/250	Private Meteorwasserleitung
BETO ⌀600/900	ADPE ⌀630/710	Zu ersetzende Leitungen
V	V	Vakuumentwässertes Gebiet

Spezialbauwerke:

Bestand:	Projektiert:	
HE905	HE905	Regenablass (HE) mit Nummer
RB3001	RB3001	Regenrückhalteraum RHB mit Nummer
		Pumpschacht

Orientierungsinhalt

- Begrenzung GEP-Gebiet + Bauzone / Reservezonengrenze
- Begrenzung Zonenplan Weiler Bread

Künstliche Auffüllungen

- ehemalige Deponien (Kataster der durch Abfälle belasteten Ablagerungs-Standorte KS, Bodluhm, Gemeinde Grenchen) Versickerungsanlagen verboten

Allgemein

Allfällig detaillierter Angaben bezüglich Versickerung, Fremdwasser oder Zustand Kanalisation sind den jeweiligen Zustandsplänen zu entnehmen.

BLS-Eisenbahnbetriebsareal

Im Bereich des Eisenbahnbetriebsareals sind für den Bau neuer und die Änderung oder Verlegung bestehender Leitungen und anderer Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung die Bestimmungen des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (insb. Art. 31 und 24) massgebend. Die Anschlusspunkte richten sich nach diesem Plan.

Regenauslässe

Bauwerk	Q_{TW} l/s	Max. Wasserabfluss-menge l/s	max. Entlastung l/s	Mittlere Anzahl Entlastungen (Mittel 1981-1998)	Abfluss-regelung projektiert
HE005	1.7	100	621	5	Ja
HE19N	66.4	1300	4845	14	Ja
HE014	2.7	70	586	2	Ja
HE015	6.9	250	1159	4	Ja
HE016	1.4	40	345	3	Ja
HE018	166.6	450	9600	30	
HE020	16.1	820	4756	29	

Nach Bellach
Q_{TW} = 0.98 l/s
Q_{ZU} = 9 l/s
Q_{total} = 40 l/s

Von Bellach zum RB Bohrmombad
Q_{TW} = 15.69 l/s
Q_{ZU} = 1.69 l/s
Q_{total} = 17.38 l/s
Q_{Pump} = 180 l/s

Alle Zeitangaben gehören dem RPB